

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Disarmante a base di olii.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Distaccante specifico per casseformi in polistirolo da getti di cls.

PRESTAZIONI

- Agevola l'operazione di distacco del cassero.
- Migliora il faccia vista del getti in cls.

OSSERVAZIONI

- Il prodotto è pronto all'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Le superfici da trattare devono essere ben pulite, esenti da polvere e materiale incoerente.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Si applica tal quale senza alcuna diluizione.

METODO D'APPLICAZIONE

- Rullo o pennello.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso specifico	0,9 ($\pm 0,05$)	kg/litro
Residuo secco in peso	100 ($\pm 2\%$)	%
Viscosità Tazza Ford \varnothing 4mm	16 (± 1)	secondi
Consumo per strato	150 (prodotto tal quale)	gr/m ²
Resa teorica	6,6 (prodotto tal quale)	m ² /kg
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Bruno scuro	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto non è	infiammabile, pericoloso
Fraasi di rischio	non soggetto
Consigli di prudenza	non soggetto
Simboli	non soggetto

TRASPORTO

- Trasporto per terra ADR/RID: non soggetto
- Codice doganale: **3817 10 80** Alchilbenzeni in miscela e alchilnaftaleni in miscela.

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICODIS-P teme il gelo, mantenere le confezioni a temperature superiori a 0°C.

IMBALLO

- Taniche in PE-PP da kg 4 - 9 - 22.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.programsrl.it> e-mail:info@programsrl.it

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la PROGRAM S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



il leader dei sistemi liquidi per l'edilizia.

Program srl

Via Custozza, 29 • 66013 Chieti Scalo (Ch)

Tel. 0871.5870.1 • Fax 0871.562191

URL: www.programsrl.it e-mail: info@programsrl.it