

# Silancolor Primer

## Primer isolante a base di resina siliconica in dispersione acquosa

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**Silancolor Primer** è un fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa da utilizzare per uniformare l'assorbimento del supporto prima dell'applicazione di **Silancolor Pittura**.

**Silancolor Primer**, insieme alla finitura colorata **Silancolor Pittura**, costituisce un ciclo di pitturazione per interno/esterno che garantisce la protezione dei supporti murali dall'aggressione chimica, dai raggi U.V. e dall'umidità in genere, mantenendo inalterata la traspirabilità del supporto e conferendogli un'elevata idrorepellenza che non è possibile ottenere altrimenti con gli altri cicli di pitturazione tradizionali.

### Alcuni esempi di applicazione

**Silancolor Primer** è impiegato per la preparazione di fondo delle superfici murali prima dell'applicazione della mano di finitura **Silancolor Pittura**, come regolatore dell'assorbimento del supporto e promotore di adesione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Silancolor Primer** è un fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione.

**Silancolor Primer** uniforma l'assorbimento del supporto e serve da promotore d'adesione per **Silancolor Pittura**.

**Silancolor Primer** aiuta nel consolidamento del polverino superficiale della superficie da trattare.

**Silancolor Primer** è inodore, non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

#### Preparazione del sottofondo

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte di ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti.

Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti.

Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate in calcestruzzo con le malte della linea **Mapegrout**.

Chiudere porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo impiegando **Monofinish** o **Mapefinish**. Applicare **Silancolor Primer**.

DATI TECNICI (valori tipici)	
<b>DESCRIZIONE:</b>	
fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa	
<b>IMPIEGO:</b>	
viene applicato come mano di fondo su superfici murali per regolarizzare l'assorbimento del supporto e promuovere l'adesione di <b>Silancolor Pittura</b>	
<b>CARATTERISTICHE:</b>	
<b>Aspetto:</b>	liquido fluido
<b>Residuo secco (%):</b>	12
<b>Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>):</b>	ca. 1,01
<b>Resa teorica:</b>	6-10 m <sup>2</sup> /kg
<b>Classificazione di pericolo secondo Direttiva 88/379 CEE:</b>	nessuna
<b>PREPARAZIONE:</b>	
<b>Silancolor Primer</b> è pronto all'uso. Si consiglia di miscelare <b>Silancolor Primer</b> prima dell'applicazione	
<b>ESSICCAZIONE:</b>	
<b>Riverniciabilità:</b>	12-24 ore

### Preparazione del prodotto

**Silancolor Primer** è pronto all'uso.

### Applicazione del prodotto

Miscelare **Silancolor Primer** prima dell'uso e applicarlo con le tecniche convenzionali, a pennello, rullo o spruzzo.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore.

**Silancolor Primer** è riverniciabile con **Silancolor Pittura** dopo 24 ore.

### Norme da osservare durante la preparazione e l'applicazione

In caso di contatto con gli occhi, lavare

abbondantemente con acqua e consultare il medico.

### AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Silancolor Primer** su superfici metalliche.
- Non applicare **Silancolor Primer** a temperature inferiori a +10°C.
- Non applicare **Silancolor Primer** su superfici bagnate.

### Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono con acqua prima dell'essiccamento di **Silancolor Primer**.

**CONSUMO**

100 ÷ 150 g/m<sup>2</sup>.

**CONFEZIONI**

**Silancolor Primer** viene fornito in fustini di plastica da 10 kg.

**IMMAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

**AVVERTENZA**

*N.B. - Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.*



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

## SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI (Qualità, Ambiente e Sicurezza) di MAPEI GROUP



MAPEI S.p.A. - ITALY




MAPEI FRANCE




MAPEI INC - CANADA



RESCON MAPEI AS - NORWAY



MAPEI KFT. - HUNGARY



MAPEI FAR EAST Pte Ltd



MAPEI Sro - CZECH REP.