

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Idrorepellente di natura alchil-siliconica-salina in fase acquosa.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Trattamento protettivo idrofobizzante per tutti i materiali inorganici utilizzati in edilizia con particolare riferimento a:
 - Mattoni, manufatti in cotto.
 - Manufatti in cemento, calcestruzzo .
 - Pietre calcaree ed arenarie.

PRESTAZIONI

- Azione penetrante e non filmogena.
- Lascia inalterata la traspirabilità del supporto.
- Le superfici trattate potranno essere successivamente tinteggiate.

OSSERVAZIONI

- Il prodotto esplica azione idrorepellente.
- ICOPROOF in confezione teme il gelo (possibilità di alterazione irreversibile del prodotto).
- Non applicare un eventuale 2° strato sul primo completamente asciutto.
- Non applicare su superfici esposte ai raggi diretti del sole, ma attendere periodi della giornata con presenza d'ombra.
- Durante il trattamento si consiglia di proteggere le superfici e la vegetazione circostante.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Eliminare efflorescenze, parti friabili, unto, oli, muschi, muffe, licheni ecc.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- L'applicazione a spruzzo dovrà avvenire a pressione molto bassa, tenendo la pistola il più vicino possibile alla superficie da trattare.
- In caso di formazione di pellicola o di macchie, rimuovere con alcali prima che l'impregnante ICOPROOF indurisca.
- I giusti consumi di prodotto vanno determinati preventivamente su superfici test.
- Evitare la formazione di schiuma del prodotto durante le fasi applicative.

METODO D'APPLICAZIONE

- ICOPROOF si applica in un'unica soluzione impregnando il supporto fino a completa saturazione.
- Airless o spruzzo a pressione molto bassa, rullo o pennello.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso specifico	1,03 ($\pm 0,05$)	kg/litro
Consumo per strato	f supporto (0,20 \div 0,25)	Litri/m ²
Residuo secco in peso	12 ($\pm 2\%$)	%
Strati prescritti	1	n°
Resa teorica	f supporto (4 \div 5)	m ² /litro
Colore	Incolore, limpido	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	6	mesi

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

Frasi di rischio	R 34
Consigli di prudenza	S 26, 37/39, 45
Simboli	C (Corrosivo)

- Usare guanti, proteggere occhi e faccia. Nel caso che il prodotto venga a contatto con gli occhi e la pelle è necessario lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua la parte lesa e consultare un medico.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.

TRASPORTO

- Trasporto ADR-RID: UN n.: **1719** Classe: **8** Liquido alcalino caustico n.a.s. (non altrimenti specificato). Etichetta: **8** Codice di Classificazione: **C5** Gruppo d'imballaggio: III
- Codice doganale: **39 10 00 00** (Siliconi in forme primarie)

MAGAZZINAGGIO

- Il prodotto teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0° C.
- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati, lontano da fonti di calore.

IMBALLO

- Contenitori plastici da litri 5 - 10 - 25.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.programsrl.it> e-mail: info@programsrl.it

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la PROGRAM S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



il leader dei sistemi liquidi per l'edilizia.

Program srl

Via Custoza, 29 • 66013 Chieti Scalo (Ch)

Tel. 0871.5870.1 • Fax 0871.562191

URL: www.programsrl.it e-mail: info@programsrl.it